

TUTOPROM M

Protección Antigraffiti permanente.

Technical Data Sheet

TutoProm M – permanente. Protección antigraffiti.

Descripción.

TutoProm M (mate) es un producto único, es una protección antigraffiti permanente para superficies no porosas interiores del tren, como por ejemplo poliéster, pinturas de 1 y 2 componentes, pinturas estructuradas.

Con **tutoProm M** evitamos que los rotuladores permanentes originales y los manipulados con ácidos y líquidos de frenos, penetren en las superficies protegidas. A su vez, también logra evitar que penetren los sprays de graffitis, el alquitrán y la suciedad en general. Todos estos productos se convierten en gotas sobre la superficie tratada. La superficie es fuertemente repelente a la suciedad (easy-to-clean).

TutoProm M contiene componentes orgánicos basados en nanotecnología, los cuales se enlazan ellos mismos con el soporte y se transforman en una superficie de aspecto vidrioso. Por su excelente comportamiento, se obtiene una perfecta adhesión a la superficie y una alta resistencia química. El grosor del film es nanodimensional y el acabado es transparente (mate).

TutoProm M presenta propiedades de características M1 F1, debido a que es autoextinguible, no contiene halógenos en su composición, y supera los test de opacidad al humo para la categoría F1. Además, mejora los comportamientos frente a la ignición y a los humos de las pinturas de soporte ya autorizadas en el interior de los vehículos.

TutoProm M se caracteriza por su protección UV y su excelente comportamiento en condiciones climatológicas adversas. En fecha 20/06/05 ya llevaba más de 2.000 horas de exposición bajo una lámpara UV, test que sigue en activo, según las condiciones descritas en la norma ASTM G 154.

Preparación de las superficies.

Recomendamos la aplicación sobre una superficie nueva. Sin embargo, se puede proceder a la aplicación sobre soportes libres de suciedad, grasas, siliconas y que estén absolutamente secos.

Aplicación.

No aplicar bajo la exposición directa del sol ni bajo la lluvia. El producto está listo para su uso. Se aplica con pistola airless o con rodillo, en sentido vertical y horizontal.

Información del producto.

Nombre: **tutoProm M protección antigraffiti.**

Consumo: **8 – 15 ml/m².**

Envase: **1 l.**

TUTOPROM M

Protección Antigraffiti permanente.

Technical Data Sheet

PH: **Neutro.**

Símbolos: **ligeramente inflamable 1° Xn.**

Aspecto: **Interior, mate satinado (tutoProm M) Exterior, brillante (tutoProm G).**

Líquido.

Olor: **Solvente/amoniacal.**

Consumo.

0,005 – 0,015 l/m².

Condiciones de aplicación.

T^a mín. de aplicación: **5 ° C.**

Humedad Relativa máx.: **80 %.**

T^a mín. del soporte: **5 ° C.**

T^a máx. del soporte: **30 ° C.**

Información de seguridad.

Leer la Ficha de Seguridad. Usar guantes y máscara para solventes/amoniacal para su aplicación. No mezclar con ningún otro producto

Consejos de aplicación y almacenamiento.

Debe ser aplicado por personal adiestrado.

Hacer siempre una muestra de comprobación sobre una superficie no conocida.

Si tiene alguna duda consulte al fabricante.

No aplicar bajo la exposición directa del sol ni bajo la lluvia.

Almacenar en el envase original y cerrado, máximo 6 meses a temperatura inferior a 20 °C.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Si el producto se volviera lechoso, por no cumplirse dichas condiciones de almacenamiento, no sería apto para su aplicación.

No aceptamos devoluciones tras la entrega de productos. Compruebe antes que la prueba haya sido satisfactoria.

Fabricante: Crous Chemicals GMBH.