

Nanoprotec® Limpiador de madera

Limpiador para todo tipo de maderas sin tratar (incl. maderas exóticas).

Hoja de datos técnicos

Descripción del producto:

Nanoprotec es una sustancia altamente eficaz y no contaminante para limpiar madera sobre la base de peróxido de hidrógeno activado. Elimina de forma profunda, sencilla y segura la formación de moho, así como fibras deterioradas por los radicales libres y el paso del tiempo.

La madera tratada con Nanoprotec recupera su belleza natural, volviendo a parecer prácticamente nueva. Posteriormente puede aplicarse cualquier tratamiento convencional para proteger la madera. Para lograr que la madera recupere sus superficies originales recomendamos se utilice Nanoprotec puede aplicarse a cualquier madera maciza (incluso maderas exóticas).

Composición:

Peróxido de hidrógeno, exento de disolventes.

Densidad:

Aprox. 1,10.

Contenido activo:

Aprox. 20%.

Presentación de suministro:

Garrafas plásticas de 1, 5 y 10 litros.

Preparación:

La base debe estar compuesta de madera, debiendo eliminar cualquier resto de pintura antigua y cualquier componente suelto (suciedad, restos de barniz, etc.) y si es necesario decapar.

Tratamiento:

No diluir. Aplicar una capa generosa de abajo a arriba con un pincel o rodillo. Utilizar siempre pinceles con cerdas de nylon. No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C. No es necesaria la protección de los elementos de diferente naturaleza en contacto con la madera (aceros inoxidable, plásticos, etc. Para su utilización en cubiertas de barcos, comprobar previamente el estado de las juntas elásticas y en caso de estar muy deterioradas, realizar una prueba previa en una pequeña zona para comprobar el efecto sobre estas.

Tiempo de efecto:

Nanoprotec debe dejarse actuar una hora o como máximo dos horas.

Limpieza de la madera:

Aclarar la superficie con abundante agua en un aparato de agua a presión, utilizando agua fría a máximo caudal y presión regular con un ángulo de 45 ° desde abajo hacia arriba. Lo importante es aplicar gran cantidad de agua y no máxima presión. Dejar secar 24 horas.

Nanoprotec® Limpiador de madera

Limpiador para todo tipo de maderas sin tratar (incl. maderas exóticas).

Hoja de datos técnicos

Rendimiento:

Un litro cunde aproximadamente entre 8 y 12 m² en una sola aplicación (dependiendo de la estructura y capacidad de absorción del fondo).

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco y seco. > 0 °C < 25 °C, preservado de heladas. Duración mínima de seis meses. Una vez abierto, no vuelva a verter la sustancia al embalaje original.

Patente:

Nanoprotec y los productos con éste familiarizados, así como su utilización, son objeto de registros de patentes en curso.

Protección vegetal:

Nanoprotec oxida también las plantas, por ello deben taparse o cubrirse totalmente a fin de que no se marchiten. Los restos de Nanoprotec que pudieran pasar al medio ambiente se descomponen rápidamente en agua y oxígeno.

Eliminación de residuos:

Facilitar el reciclado de los embalajes vacíos y secos. Los restos de producto deben ser encomendados a un punto verde autorizado para que sus residuos sean eliminados ecológicamente (VVS Código 1610).

Seguridad:

¡Cáustico! Clase de tóxico 3. De efecto fuertemente cáustico sobre piel y mucosas. Es obligatorio el uso de guantes de plástico, gafas de seguridad y ropa de trabajo que cubra íntegramente el cuerpo. Aplicar únicamente en estancias bien ventiladas. No inhalar el vapor. Eliminar cualquier salpicadura en ojos o manos con abundante agua. En caso de accidente o malestar, avisar inmediatamente a un médico. Manténgase alejado de los niños.

CH: Clase de tóxico 3, BAG T Nr. 619003 ADR: UN 2984, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

EU: C, cáustico ADR: UN 2984, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO